




## REFRIGERADORES ESPECIALES DE LABORATORIO CONGELACIÓN. (-40°C/-86°C)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELOS ULTRACONGELACIÓN.

- » Sistema de doble circuito frigorífico con compresor con bajo nivel de ruido. En caso de avería de uno, el otro es capaz de mantener la temperatura interior a -70°C.
- » Paneles especiales, confiriendo un máximo aislamiento y reducción de consumo energético con un óptimo aprovechamiento del espacio útil.
- » Sistema de cierre ergonómico con cerradura integrada.
- » 4 niveles de almacenamiento, pudiendo almacenar más de 50.000 microtubos en racks y cajas estándar.
- » 3 pasamuros con posibilidad de introducción de sondas o tubos.
- » Cambio de filtro fácil, sin herramientas, y lavable.
- » Acabado interior (incluyendo los estantes y las puertas interiores) en acero inoxidable.
- » Porta-documentos frontal.
- » Control digital de la temperatura con pantalla táctil - alta precisión en el control de la temperatura, Datalogger y USB integrado para la descarga de datos almacenados.
- » Sistema de control protegido por contraseña numérica.
- » Gases refrigerantes naturales HC, degradables, libres de CFC y HCFC.
- » Fácil integración con un sistema de alarmas externas.



AIR-LA-UC-400



AIR-LA-UC-500



AIR-LA-UC-700

MODELO	CAPACIDAD	DIMENSIONES (Ancho x Fondo x Alto)	POTENCIA W	Nº PUERTAS	Nº ESTANTES/ CAJONES	PRECIO
AIR-LA-UC-400	400 L	793x915x1986	1290	1 Puerta Ciega	3 Estantes	
AIR-LA-UC-500	500 L	944x915x1986	1420	1 Puerta Ciega	3 Estantes	
AIR-LA-UC-700	700 L	1224x915x1986	1420	1 Puerta Ciega	3 Estantes	