



CAMARA PORTATIL PARA SECADO DE CACAO.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

- » Rango de Temperatura de +25/+30°C. con equipo de frio.
- » Rango de Temperatura de +25/65°C con equipo solo de calor
- » Precisión de +/- 0,1°C.
- » Homogeneidad: +/- 1,5°C.
- » Controladores con Regulación electrónica de Temperatura.
- » Sonda de Temperatura PTC.
- » Termostato de seguridad para máxima y mínima temperatura.
- » Colocación del producto en carros de acero inoxidable y bandejas en acero inoxidable o plásticas.
- » Medidas de los carros 1,800 x 600 x 600 con cuatro ruedas dos con freno
- » Capacidad de bandejas por carro 31 bandejas (3 kg por bandeja aproximado.)
- » Capacidad por cada carro (900 kg aproximado.)
- » Capacidad de carros en la cámara 12 / 24 unidades según modelo.
- » Medidas de las bandejas 600 x 550 x 50 con taladros de medidas 3 mm.
- » Medidas de las bandejas 600 x 550 x 50 con taladros de medidas 4 mm.
- » Ventilación de Aire forzada, asegurando una gran homogeneidad de la temperatura. (9.920 m3/h)
- » Renovación de aire forzada.
- » Construcción en contenedor marítimo revestido interiormente en panel sándwich de 60mm de espesor.
- » Aislamiento de Poliuretano Inyectado, con una densidad de 40Kgr/m3.
- » Interior en chapa lacada blanca.
- » Suelo del recinto en madera maciza tratada de 40mm de espesor.
- » Unidad Condensadora con ventilador centrífugo, para extraer al exterior el aire de la condensación.
- » Gas refrigerante R-407f.
- » Alimentación 380 V.
- » Puerta de medidas 1,90 x 0,80.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- » Toma eléctrica en el interior de 220 V, con protecciones IP 65.
- » Data loggers para el registro de la Temperatura y Humedad con volcado de datos a PC.
- » Alarma óptica y acústica.
- » Modulo de Alarma GSM para el envío de alarmas producidas.
- » Calefacción mediante resistencias o quemador de gasóleo.



MODELO	DIENSIONES EXTERIORES	DIMENSIONES INTERIORES	PARAMETROS CONTROLADOS	POTENCIA FRIGORIFICA	CAPACIDAD M3	CAPACIDAD CARROS	PRECIO
AIR-CA-20P	6,00 x 2,40 x 2,60	5,50 x 2,20 x 2,30	Temperatura	7.534 W	28	12	
AIR-CA-40P	12,00 x 2,40 x 2,60	11,50 X 2,20 x 2,30	Temperatura	11.900 W	58	24	