



**CÁMARAS MORTUORIAS Y FUNERARIAS
CON PANELES DE 60mm CON 2 PORTILLONES EN ALTURA.**

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS CON PANELES DE 60 mm CON 2 PORTILLONES EN ALTURA.

- » Cámara frigorífica modular de carga frontal con capacidad para 2,4,6,8 y 10 cuerpos , pudiendo combinarse entre si.
- » Construcción interior en acero lacado y exterior en acero lacado, interior en acero lacado y exterior en acero inoxidable e interior y exterior en acero inoxidable.
- » Puertas interior y exterior y Frontal en acero inoxidable AISI 304 (18/8), en los modelos AIR-A.
- » Camillas y estructura en acero Inoxidable AISI 304 (18/8) en todos los modelos.
- » Dimensiones de Camillas: 2100 x 600 mm.
- » Aislamiento de Poliuretano Inyectado de alta densidad libre de CFC o HCFC (Valor= 0,258 W/m² °C).
- » Densidad del Panel 40Kgr/m³.
- » Puertas Frigoríficas de las mismas características, con burletes.
- » Regulación de Temperatura de +2°C a +6°C
- » Equipos Frigoríficos con condensador tropicalizado. Posibilidad de equipos partidos o equipos compactos de techo centrífugos.
- » Gas refrigerante R-134a libre de CFC y HCFC, biodegradables.
- » Alimentación 220V.
- » Medidas portillones: 700 x 850 mm (ancho x alto).

- » Los modelos AIR-AM con 2 camillas en altura van equipados con dos portillones de 0.85 x 0.70 y con una separación entre camillas de 0.85.





**CÁMARAS MORTUORIAS Y FUNERARIAS
CON PANELES DE 60mm CON 2 PORTILLONES EN ALTURA.**

CON PANELES DE 60 MM DE ESPESOR CON 2 PORTILLONES EN ALTURA

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-2C	1120x2320x2175	2	1.549	3/4	
AIR-A-4C	2120x2320x2175	4	1.817	1	
AIR-A-6C	3120x2320x2175	6	2.363	1	
AIR-A-8C	4120x2320x2175	8	3.560	2	
AIR-A-10C	5120x2320x2175	10	3.560	2	

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-2C AII	1120x2320x2175	2	1.549	3/4	
AIR-A-4C AII	2120x2320x2175	4	1.817	1	
AIR-A-6CAII	3120x2320x2175	6	2.363	1	
AIR-A-8CAII	4120x2320x2175	8	3.560	2	
AIR-A-10C AII	5120x2320x2175	10	3.560	2	

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-2C AIT	1120x2320x2175	2	1.549	3/4	
AIR-A-4C AIT	2120x2320x2175	4	1.817	1	
AIR-A-6C AIT	3120x2320x2175	6	2.363	1	
AIR-A-8C AIT	4120x2320x2175	8	3.560	2	
AIR-A-10C AIT	5120x2320x2175	10	3.560	2	

NOTA:

Los equipos AIR-A *C son los modelos estándar, tienen un acabado exterior gris e interior blanco.

Los equipos AIR-A *C AII corresponden a los modelos cuyo acabado interior es en acero inoxidable y exterior gris.

Los equipos AIR-A *C AIT corresponden a los modelos cuya terminación, tanto interior como exterior, es en acero inoxidable.



**CÁMARAS MORTUORIAS Y FUNERARIAS CON PANELES
DE 60mm CON 3 CUERPOS EN ALTURA Y 1 PUERTA.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PANELES DE 60 mm CON 3 CUERPOS EN ALTURA Y 1 PUERTA.

- » Cámara frigorífica modular de carga frontal con capacidad para 3, 6, 9 y 12 cuerpos , pudiendo combinarse entre si.
- » Construcción interior en acero lacado y exterior en acero lacado, interior en acero lacado y exterior en acero inoxidable e interior y exterior en acero inoxidable.
- » Puertas interior y exterior y Frontal en acero inoxidable AISI 304 (18/8), en los modelos AIR-A.
- » Camillas y estructura en acero Inoxidable AISI 304 (18/8) en todos los modelos.
- » Dimensiones de Camillas: 2100 x 600 mm.
- » Aislamiento de Poliuretano Inyectado de alta densidad libre de CFC o HCFC (Valor= 0,258 W/m² °C).
- » Densidad del Panel 40Kgr/m³.
- » Puertas Frigoríficas de las mismas características, con burletes.
- » Regulación de Temperatura de +2°C a +6°C
- » Equipos Frigoríficos con condensador tropicalizado. Posibilidad de equipos partidos o equipos compactos de techo centrífugos.
- » Gas refrigerante R-134a libre de CFC y HCFC, biodegradables.
- » Alimentación 220V.
- » Medidas puertas: 700 x 1900 mm (ancho x alto).

- » Los modelos AIR-AM con 3 camillas en altura van equipados con una puerta de 1.90 x 0.70 y con una separación entre camillas de 0.58.





**CÁMARAS MORTUORIAS Y FUNERARIAS CON PANELES
DE 60mm CON 3 CUERPOS EN ALTURA Y 1 PUERTA.**

CON PANELES DE 60 MM DE ESPESOR CON 3 CUERPOS EN ALTURA Y 1 PUERTA

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PUERTAS	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-3C	1120x2320x2175	3C/1P	1.817	1	
AIR-A-6C	2120x2320x2175	6C/2P	2.363	1	
AIR-A-9C	3120x2320x2175	9C/3P	2.882	1 1/5	
AIR-A-12C	4120x2320x2175	12C/4P	3.560	2	

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PUERTAS	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-3C AII	1120x2320x2175	3C/1P	1.817	1	
AIR-A-6C AII	2120x2320x2175	6C/2P	2.363	1	
AIR-A-9CAII	3120x2320x2175	9C/3P	2.882	1 1/5	
AIR-A-12CAII	4120x2320x2175	12C/4P	3.560	2	

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PUERTAS	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-3C AIT	1120x2320x2175	3C/1P	1.817	1	
AIR-A-6C AIT	2120x2320x2175	6C/2P	2.363	1	
AIR-A-9C AIT	3120x2320x2175	9C/3P	2.882	1 1/5	
AIR-A-12C AIT	4120x2320x2175	12C/4P	3.560	2	

NOTA:

Los equipos AIR-A *C son los modelos estándar, tienen un acabado exterior gris e interior blanco.

Los equipos AIR-A *C AII corresponden a los modelos cuyo acabado interior es en acero inoxidable y exterior gris.

Los equipos AIR-A *C AIT corresponden a los modelos cuya terminación, tanto interior como exterior, es en acero inoxidable.



**CÁMARAS MORTUORIAS Y FUNERARIAS
CON PANELES DE 60mm CON 3 PORTILLONES EN ALTURA**

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS CON PANELES DE 60 mm CON 3 PORTILLONES EN ALTURA

- » Cámara frigorífica modular de carga frontal con capacidad para 3, 6, 9, 12 cuerpos , pudiendo combinarse entre si.
- » Construcción interior en acero lacado y exterior en acero lacado, interior en acero lacado y exterior en acero inoxidable e interior y exterior en acero inoxidable.
- » Puertas interior y exterior y Frontal en acero inoxidable AISI 304 (18/8), en los modelos AIR-A.
- » Camillas y estructura en acero Inoxidable AISI 304 (18/8) en todos los modelos.
- » Dimensiones de Camillas: 2100 x 600 mm.
- » Aislamiento de Poliuretano Inyectado de alta densidad libre de CFC o HCFC (Valor= 0,258 W/m² °C).
- » Densidad del Panel 40Kgr/m³.
- » Puertas Frigoríficas de las mismas características, con burletes.
- » Regulación de Temperatura de +2°C a +6°C
- » Equipos Frigoríficos con condensador tropicalizado. Posibilidad de equipos partidos o equipos compactos de techo centrífugos.
- » Gas refrigerante R-134a libre de CFC y HCFC, biodegradables.
- » Alimentación 220V.
- » Medidas portillones: 700 x 550 mm (ancho x alto).





**CÁMARAS MORTUORIAS Y FUNERARIAS
CON PANELES DE 60mm CON 3 PORTILLONES EN ALTURA**

CON PANELES DE 60 MM DE ESPESOR CON 3 PORTILLONES EN ALTURA

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-3CP	1120x2320x2575	3C/3P	1.817	1	
AIR-A-6CP	2120x2320x2575	6C/6P	2.363	1	
AIR-A-9CP	3120x2320x2575	9C/9P	2.882	1 1/5	
AIR-A-12CP	4120x2320x2575	12C/12P	3.560	2	

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-3CP AII	1120x2320x2575	3C/3P	1.817	1	
AIR-A-6CP AII	2120x2320x2575	6C/6P	2.363	1	
AIR-A-9CP AII	3120x2320x2575	9C/9P	2.882	1 1/5	
AIR-A-12CP AII	4120x2320x2575	12C/12P	3.560	2	

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-3CP AIT	1120x2320x2575	3C/3P	1.817	1	
AIR-A-6CP AIT	2120x2320x2575	6C/6P	2.363	1	
AIR-A-9CP AIT	3120x2320x2575	9C/9P	2.882	1 1/5	
AIR-A-12CP AIT	4120x2320x2575	12C/12P	3.560	2	

NOTA:

Los equipos AIR-A *CP son los modelos estándar, tienen un acabado exterior gris e interior blanco.

Los equipos AIR-A *CP AII corresponden a los modelos cuyo acabado interior es en acero inoxidable y exterior gris.

Los equipos AIR-A *CP AIT corresponden a los modelos cuya terminación, tanto interior como exterior, es en acero inoxidable.