



**CÁMARAS MORTUORIAS Y FUNERARIAS
CON PANELES DE 85mm CON 2 PORTILLONES EN ALTURA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON PANELES DE 85 mm CON 2 PORTILLONES EN ALTURA.

- » Cámara frigorífica modular de carga frontal con capacidad para 2,4,6,8 y 10 cuerpos , pudiendo combinarse entre si.
- » Construcción interior en acero lacado y exterior en acero lacado, interior en acero lacado y exterior en acero inoxidable e interior y exterior en acero inoxidable.
- » Puertas interior y exterior y Frontal en acero inoxidable AISI 304 (18/8), en los modelos AIR-A.
- » Camillas y estructura en acero Inoxidable AISI 304 (18/8) en todos los modelos.
- » Dimensiones de Camillas: 2100 x 600 mm.
- » Aislamiento de Poliuretano Inyectado de alta densidad libre de CFC o HCFC (Valor= 0,258 W/m² °C).
- » Densidad del Panel 40Kgr/m³.
- » Puertas Frigoríficas de las mismas características, con burletes.
- » Regulación de Temperatura de +2°C a +6°C
- » Equipos Frigoríficos con condensador tropicalizado. Posibilidad de equipos partidos o equipos compactos de techo centrífugos.
- » Gas refrigerante R-134a libre de CFC y HCFC, biodegradables.
- » Alimentación 220V.
- » Medidas portillones: 700 x 850 mm (ancho x alto).

- » Los modelos AIR-AM con 2 camillas en altura van equipados con dos portillones de 0.85 x 0.70 y con una separación entre camillas de 0.85.





**CÁMARAS MORTUORIAS Y FUNERARIAS
CON PANELES DE 85mm CON 2 PORTILLONES EN ALTURA.**

CON PANELES DE 85 MM DE ESPESOR CON 2 PORTILLONES EN ALTURA.

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-2C-85	1170x2370x2175	2	1.549	3/4	
AIR-A-4C-85	2170x2370x2175	4	1.817	1	
AIR-A-6C-85	3170x2370x2175	6	2.363	1	
AIR-A-8C-85	4170x2370x2175	8	3.560	2	
AIR-A-10C-85	5170x2370x2175	10	3.560	2	

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-2C-85 AII	1170x2370x2175	2	1.549	3/4	
AIR-A-4C-85 AII	2170x2370x2175	4	1.817	1	
AIR-A-6C-85 AII	3170x2370x2175	6	2.363	1	
AIR-A-8C-85 AII	4170x2370x2175	8	3.560	2	
AIR-A-10C-85 AII	5170x2370x2175	10	3.560	2	

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-2C-85 AIT	1170x2370x2175	2	1.549	3/4	
AIR-A-4C-85 AIT	2170x2370x2175	4	1.817	1	
AIR-A-6C-85 AIT	3170x2370x2175	6	2.363	1	
AIR-A-8C-85 AIT	4170x2370x2175	8	3.560	2	
AIR-A-10C-85 AIT	5170x2370x2175	10	3.560	2	

NOTA:

Los equipos **AIR-A-85 *C** son los modelos estándar, tienen un acabado exterior gris e interior blanco.

Los equipos **AIR-A-85 *C AII** corresponden a los modelos cuyo acabado interior es en acero inoxidable y exterior gris.

Los equipos **AIR-A-85 *C AIT** corresponden a los modelos cuya terminación, tanto interior como exterior, es en acero inoxidable.



**CÁMARAS MORTUORIAS Y FUNERARIAS
CON PANELES DE 85mm CON 3 PORTILLONES EN ALTURA**

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS CON PANELES DE 85 mm 3 PORTILLONES EN ALTURA

- » Cámara frigorífica modular de carga frontal con capacidad para 3, 6, 9, 12 cuerpos , pudiendo combinarse entre si.
- » Construcción interior en acero lacado y exterior en acero lacado, interior en acero lacado y exterior en acero inoxidable e interior y exterior en acero inoxidable.
- » Puertas interior y exterior y Frontal en acero inoxidable AISI 304 (18/8), en los modelos AIR-A.
- » Camillas y estructura en acero Inoxidable AISI 304 (18/8) en todos los modelos.
- » Dimensiones de Camillas: 2100 x 600 mm.
- » Aislamiento de Poliuretano Inyectado de alta densidad libre de CFC o HCFC (Valor= 0,258 W/m² °C).
- » Densidad del Panel 40Kgr/m³.
- » Puertas Frigoríficas de las mismas características, con burletes.
- » Regulación de Temperatura de +2°C a +6°C
- » Equipos Frigoríficos con condensador tropicalizado. Posibilidad de equipos partidos o equipos compactos de techo centrífugos.
- » Gas refrigerante R-134a libre de CFC y HCFC, biodegradables.
- » Alimentación 220V.
- » Medidas portillones: 700 x 550 mm (ancho x alto).





**CÁMARAS MORTUORIAS Y FUNERARIAS
CON PANELES DE 85mm CON 3 PORTILLONES EN ALTURA**

CON PANELES DE 85 MM DE ESPESOR CON 3 PORTILLONES EN ALTURA

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-3CP 85	1170x2370x2625	3C/3P	1.817	1	
AIR-A-6CP 85	2170x2370x2625	6C/6P	2.363	1	
AIR-A-9CP 85	3170x2370x2625	9C/9P	2.882	1 1/5	
AIR-A-12CP 85	4170x2370x2625	12C/12P	3.560	2	

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-3CP 85 AII	1170x2370x2625	3C/3P	1.817	1	
AIR-A-6CP 85 AII	2170x2370x2625	6C/6P	2.363	1	
AIR-A-9CP 85 AII	3170x2370x2625	9C/9P	2.882	1 1/5	
AIR-A-12CP 85 AII	4170x2370x2625	12C/12P	3.560	2	

	MEDIDAS EXTERNAS (Ancho x Fondo x Alto)	Nº CUERPOS/ PORTILLONES	POTENCIA (W)	CV (HP)	PRECIO
AIR-A-3CP 85 AIT	1170x2370x2625	3C/3P	1.817	1	
AIR-A-6CP 85 AIT	2170x2370x2625	6C/6P	2.363	1	
AIR-A-9CP 85 AIT	3170x2370x2625	9C/9P	2.882	1 1/5	
AIR-A-12CP 85 AIT	4170x2370x2625	12C/12P	3.560	2	

NOTA:

Los equipos AIR-A *CP 85 son los modelos estándar, tienen un acabado exterior gris e interior blanco.

Los equipos AIR-A *CP 85 AII corresponden a los modelos cuyo acabado interior es en acero inoxidable y exterior gris.

Los equipos AIR-A *CP 85 AIT corresponden a los modelos cuya terminación, tanto interior como exterior, es en acero inoxidable.