


**SALA REFRIGERADA EXPOSITORA DE CADAVERES**
**CARACTERISTICAS TECNICAS.**

- » Cámara frigorífica modular de ganchos con carga lateral o trasera y capacidad para un cadáver.
- » Construcción interior y exterior en acero lacado.
- » Espesor del Panel en 60 mm.
- » Puerta Frigorífica Pivotante de 1.90 x 0,90 con cerradura.
- » Ventana expositora de 2,00 x 1,00 con cristal laminado y ruptura de puente térmico para eliminar empañado.
- » Aislamiento de Poliuretano Inyectado de alta densidad libre de CFC o HCFC (Valor= 0,258 W/m<sup>2</sup> °C).
- » Densidad del Panel 40Kgr/m<sup>3</sup>.
- » Regulación de Temperatura de +2°C a +6°C.
- » Potencia Frigorífica: 1 1/2 y 1 1/2 largo.
- » Equipos Frigoríficos con condensador tropicalizado. Posibilidad de equipos partidos o equipos compactos de techo centrífugos.
- » Gas refrigerante R-404a libre de CFC y HCFC, biodegradables.
- » Renovación de aire forzada programable .
- » **Fabricación en cualquier medida.**
- » Alimentación 220V.



EQUIPO COMPACTO



EQUIPO PARTIDO



MODELO	DIENSIONES EXTERIORES (Fondo x Ancho x Alto)	PARAMETROS CONTROLADOS	POTENCIA FRIGORIFICA	CAPACIDAD M3	PRECIO
AIR-EXP-CA-1	2,92 X 2,32 X 2,375	Temperatura y Humedad	1.800 W	16	
AIR-EXP-CA-2	3,92 X 2,32 X 2,375	Temperatura y Humedad	2.000 W	21.5	