

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- » Temperatura de Trabajo de 0°C/ +12°C
- » Precisión de +/- 0,1°C.
- » Homogeneidad: +/- 1,5°C.
- » Regulación electrónica de la Temperatura.
- » Controlador digital de Temperatura.
- » Alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación.
- » Ventilación de Aire forzada, asegurando una gran homogeneidad de la temperatura.
- » Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético.
- » Doble cristal con cámara de Aire.
- » Modelos PC con puerta ciega y modelos CR con puerta de cristal de doble laminado con cámara de aire.
- » Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304, excepto respaldo.
- » Estantes de acero plastificado regulables en altura, o contenedores de organización según modelo.
- » Evaporación automática del agua de descarche.
- » Paro Ventiladores de tiro forzado al abrir la puerta.
- » Aislamiento de Poliuretano Inyectado, con una densidad de 40Kgr/m3.
- » Unidad Tropicalizada que permite trabajar con temperatura ambiente de 35°C.
- » Compresor Hermético de Alto par de arranque silencioso.
- » Gas refrigerante R-134a.
- » Unidad Condensadora Ventilada
- » Alimentación 220V.
- » Iluminación Interior LEDS
- » Puerta con cerradura de Seguridad.
- » Alarma visual por rotura de sensor.



ACCESORIOS OPCIONALES:

- » Toma eléctrica en el interior de 220 V, con protecciones IP 65.
- » Pasamuros para sondas y conexiones eléctricas externas.
- » Modulo de Alarma GSM para el envío de alarmas producidas.
- » Ruedas para facilitar el transporte.
- » Sistema de Comunicación mediante puerto RS 485/232.
- » Humidificador de ultrasonidos y humidostato digital.



REFRIGERADORES PARA FLOR CORTADA.



AIR-FL-520 CR



AIR-FL-1130 CR



AIR-FL-1750 CR



AIR-FL-520 PC



AIR-FL-1130 PC



AIR-FL-1750 PC

MODELO	CAPACIDAD	DIMENSIONES (Ancho x Alto x Fondo)	POTENCIA W	Nº PUERTAS	Nº ESTANTES	PRECIO
AIR-FL-520 CR	520L	695x2125x730	356	1	4	
AIR-FL-1130 CR	1130L	1390x2125x730	560	2	8+4	
AIR-FL-1750 CR	1750L	2100x2125x730	1174	3	12+8	
AIR-FL-520 PC	520L	695x2125x730	356	1	3	
AIR-FL-1130 PC	1130L	1390x2125x730	560	2	6+3	
AIR-FL-1750 PC	1750L	2100x2125x730	1174	3	9	